


Laumans IDEALVARIABLE engoberede og naturrøde vingefalstagsten




Laumans IDEALVARIABLE engoberede vingefalstagsten
RT 841 Rød engoberet
RT 845 Sort ædel-engoberet
RT 846 Xenon-grå engoberet
RT 848 Antik engoberet
RT 844 Naturrød


Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“. Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.

Lægning/ dækbredde:


Lægning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægning af tage", med en lægningstolerance på +/- 3 mm. Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk




Vindskedesten/gavlsten, højre Nr. 714
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 107 mm
 Inddækningshøjde, ca. 60 mm




Vindskedesten/gavlsten, venstre Nr. 713
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 155 mm
 Inddækningshøjde, ca. 60 mm




Vindskedesten/gavlsten uden fremspring, højre Nr. 712
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 162 mm
 Inddækningshøjde, ca. 60 mm




Vindskedesten/gavlsten uden fremspring, venstre Nr. 711
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 210 mm
 Inddækningshøjde, ca. 60 mm




Vingefalstagsten
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 204 mm
 Lægteafstand 333-342 mm
 Længde under nakke 380 mm
 Vægt, ca. 3,4 kg
 Antal pr. m², ca. 14,4-15,0 stk
 Antal pr. palle 280 stk
 Antal pr. halv palle 140 stk




Rygningssten med krave Nr. 300
 Længde, ca. 370 mm
 Dækningslængde, ca. 330 mm
 Bredde indvendig, ca. 185 mm
 Vægt, ca. 2,9 kg
 Antal pr. lbm, ca. 3 stk
 Antal pr. palle 48 stk



Start-rygningssten Nr. 302
 Længde, ca. 370 mm
 Dæklængde, ca. 315 mm




Slut-rygningssten Nr. 303
 Længde, ca. 370 mm
 Dæklængde, ca. 355 mm




Ende-valmrygning Nr. 301
 Længde, ca. 420 mm
 Dæklængde, ca. 370 mm




Y-sten - Universal Nr. 399




Dobbeltvinget, falstagsten Nr. 715
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 220 mm




Startsten/topsten Nr. 770
 Antal pr. lbm, ca. 5 stk




Topsten, dobbeltvinge, venstre Nr. 773
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 220 mm




Topvindskedesten, højre Nr. 772
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 107 mm
 Inddækningshøjde, ca. 60 mm




Topvindskedesten, venstre Nr. 771
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm
 Dækbredde 155 mm
 Inddækningshøjde, ca. 60 mm



Ventilationssten med gitter, helt i tegl
Nr. 741
 Udluftning, ca. 15 cm²



Lodret tudsten, helt i tegl
Nr. 750
 Til mekanisk udluftning
 Justerbar til tagvinkler
 Rørdiameter, ca. 20 - 45°
 100 mm




RYGNINGSSYSTEM

Toplægteholder
 Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.

Rygningsbeslag
Nr. 470/24
 Farve Rød og sort

Specialskrue til rygningsbeslag
 Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk



Gratbånd
 Alu med klæber og ventilation
 Farve Sort og rød
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m

BINDERE

Sidefalsbinder 435/115 - galvaniseret
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk


Sidefalsbinder 435/115 - rustfrit stål
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk

Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret
 Galvaniseret, 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål
 Galvaniseret, 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk


Sidefalsbeslag 80 mm
 Antal i pose 100 stk

TILBEHØR I PLAST



Udluftningshætte med isorør
 Tagvinkler 20 - 45°
 Indvendig, ca. 150x150 mm
 Udluftning, ca. 225 cm²


Lagerføres ikke til RT 846, RT 848 og RT 841




Isorør med overgang Ø 160
 Til indvendig isolering af plast udluftningshætte
 Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm



Multiadapler til overgang Ø 160
 Overgang til Ø 150/130/125/110/100 mm







Folieflange
 Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm



Acryltagsten
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm



Ventilationslægte med fuglegitter
 Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




ANDET TILBEHØR

Højslev Tagfodselement
 Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm² pr. lbm. under undertag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.

Stigetrin
 Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret og sort

Reparationsengobe 750 ml
 Farve Rød, Sort, Xenon-grå og Antik

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER



Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm