

Leistungserklärung

Nr. 37002-10

Gültig ab 17/07/2023

1. Type

RT162 Ultima Wasserstrichziegel
Varenr. 3 162 01 00

2. Verwendungszweck

U Ziegel für ungeschütztes Mauerwerk

3. Hersteller

Randers Tegl A/S, HAMMERSHØJ TEGLVÆRK
TINDBÆKVEJ 16
8830 TJELE

4. System (AVCP)

2+

5. Notifizierte Stelle

CE: DanCert A/S Nr. 1073
UKCA: BSI Assurance UK Ltd. Nr 0086

1073-CPR-M199
0086-CPR-765324

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale:		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Sollmaße, [mm]:	Länge	468	EN771-1:2011+A1:2015 BS EN 771-1:2011+A1:2015
	Breite	108	
	Höhe	38	
Toleranz, [mm]	T1	L±9 B±4 H±2	
Maßspanne, [mm]	Rm	L 10, B 5, H 4	
Konfiguration	Geometrie	Vollziegel	
	EN1996-1-1	G1	
Druckfestigkeit [N/mm ²]	Kategorie	1	
	Mittelwert, mind.	46	
	normalisiert, mind.	35	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagefläche	
Feuchtedehnung		NPD	
Verbundfestigkeit		NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen (Kategorie)		S2	
Brandverhalten		A1	
Wasseraufnahme Maximum Gewicht%		14	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD	
Schallsolisierung [kg/m ³]	Bruttotrockenrohddichte	1800	
	Toleranz ± 10 %	D1	
Wärmeleitfähigkeit		NPD	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Substanzen		NPD	

7. Die Leistung des Produkts gemäß Ziffer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Ziffer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kresten Ejlskov Hansen, Teknisk Direktør



17/07/2023

Unterschrift